

COSES A SERRAGE MECANIQUE

TOUTES LES COSES SONT DISPONIBLES AVEC UN BORNAGE DE 12 OU DE 16MM.
POUR LA CE-MCTL 300/630, NOUS PROPOSONS UN BORNAGE DE 20MM.

DESCRIPTION

Cosse à serrage mécanique (vis fusible)
Aucun outillage spécifique nécessaire, une clé plate dimensionnée aux vis fusibles suffit..

MATÉRIEL

Corps: En alliage aluminium étamé.
Vis : alliage aluminium étamé



APPLICATION

Pour conducteurs aluminium / cuivre Basse et Moyenne Tension.
Large gamme. IEC 61238-1 :2003

Référence	Section âme (mm ²)	Diamètre extérieur (mm)	Vis	Conditionnement
CE-MCTL 25-95/1	25/95	24	1	40 x 4
CE-MCTL 35-150/1	35-150	28	1	30 x 4
CE-MCTL 35-150/2	35-150	28	2	20 x 4
CE-MCTL 70-240/2	70-240	33	2	12 x 4
CE-MCTL 120-300/2	120-300	38	2	9 x 4
CE-MCTL 185-400/3	185-400	42	3	7 x 4
CE-MCTL 300-630/3	300-630	52	3	4 x 4