



# GAINE DE CONTRÔLE DE CHAMPS ÉLECTRIQUES

## UMAX : 36KV

### DESCRIPTION

La gaine de contrôle de champs électriques CEET est spécialement conçue pour réduire et contrôler les champs électriques dans les systèmes à haute tension. Elle offre une isolation et une protection efficaces des câbles dans des applications nécessitant jusqu'à 36 kV de tension maximale.

Le produit thermorétractable fourni par CEET a une durée de conservation de plus de 5 ans à partir de la date de fabrication lorsqu'il est stocké dans un environnement à humidité contrôlée (de -10°C à 40°C et avec une humidité relative inférieure à 75%).



### CARACTÉRISTIQUES

- Détente de contrainte électrique
- Résistant aux UV
- Flexible
- Rapport de rétractation 3:1
- Température minimale de récupération complète : 120°C
- Résistant aux UV
- Application jusqu'à 42 kV
- Conforme à la norme ESI 09-13

### APPLICATION

Isolation et protection des câbles dans les réseaux de distribution d'électricité et équipements industriels.

Atténuation des champs électriques dans les systèmes haute tension.

Protection EMI.

Référence	Code	Dimension initiale(mm)	Dimension finale(mm)	Longueur(m)
		Diamètre(min)	Diamètre(max)	
CE-SCT360 35/15	063 069	35	15	0,25
CE-SCT360 47/18	063 127	47	18	0,25
CE-SCT360 47/18	063 126	47	18	0,333
CE-SCT360 47/18	063 066	47	18	0,30
CE-SCT360 47/18	063 125	47	18	0,38
CE-SCT360 47/18	063 065	47	18	Rouleaux
CE-SCT360 50/20	063 068	50	20	Rouleaux
CE-SCT360 55/21	063 063	55	21	0,25
CE-SCT360 55/21	063 062	55	21	0,33
CE-SCT360 55/21	063 061	55	21	0,53
CE-SCT360 55/21	063 064	55	21	Rouleaux
CE-SCT360 60/25	063 140	60	25	0,22
CE-SCT360 60/25	063 139	60	25	0,25
CE-SCT360 60/25	063 058	60	25	0,333
CE-SCT360 60/25	063 057	60	25	0,53
CE-SCT360 60/25	063 060	60	25	Rouleaux
CE-SCT360 65/25	063 130	65	25	0,53
CE-SCT360 65/25	063 131	65	25	0,48
CE-SCT360 65/25	063 055	65	25	0,333
CE-SCT360 65/25	063 132	65	25	0,33
CE-SCT360 65/25	063 133	65	25	0,25
CE-SCT360 65/25	063 053	65	25	Rouleaux
CE-SCT360 75/30	063 137	75	30	0,33
CE-SCT360 75/30	063 135	75	30	0,25
CE-SCT360 75/30	063 136	75	30	0,166
CE-SCT360 75/30	063 052	75	30	Rouleaux
CE-SCT360 85/30	063 046	85	30	0,33
CE-SCT360 85/30	063 047	85	30	0,25
CE-SCT360 85/30	063 045	85	30	Rouleaux