



CE-6022

CE-6022 est un ruban adhésif PVC plastifié, de qualité électrique et auto-extinguible de qualité 'Premium'.

DESCRIPTION

Le CE-6022 est d'une épaisseur nominale de 0.15 mm, enduit d'une masse adhésive caoutchouc agressive, sensible à la pression. Il est spécialement conçu pour toutes applications d'isolation électrique pour lesquelles une homologation internationale est requise et lorsque la sécurité environnementale est une préoccupation majeure.

Les rouleaux doivent être stockés à plat, dans leur emballage d'origine. Le produit doit être à l'abri de la poussière, de l'humidité, de la lumière et des émanations de solvant. La température de stockage doit être comprise entre +10°C et +25°C. À utiliser dans les 24 mois suivant la date de fabrication.

Le ruban doit être appliqué avec une pression suffisante pour garantir une adhésion optimale et enrubanné avec un minimum de deux tours et demi de recouvrement. Le dernier tour doit être enrubanné avec une tension moindre pour éviter une mise en drapeau. Les surfaces doivent être propres, sèches, exemptes de poussières, de graisse, d'huile ou de tout autre contaminant.



AXE / MANDRIN : MANDRIN EN CARTON 32 MM
LARGEUR DU RUBAN : 15, 19 ET 25 MM
LONGUEUR DU ROULEAU : 10, 20, 25 ET 33 M
CONDITIONNEMENT : SOUS CELLOPHANE AVEC ÉTIQUETTE ET CODE-BARRE
COULEURS : NOIR, BLANC, GRIS, ROUGE, BLEU, JAUNE, VERT FONCÉ, BRUN, ORANGE, VIOLET, JAUNE/VERT

CARACTÉRISTIQUES

- Isolation électrique
- Frettage de câbles
- Protection pour les raccordements de câbles en basse et moyenne tension
- Repérage couleur
- Applications industrielles diverses
- Excellente résistance à l'abrasion, à la corrosion et à l'humidité
- Très bonne rigidité diélectrique et résistance mécanique
- Excellente conformabilité Le ruban peut être appliqué à basse température (jusqu'à -10°C)
- Certificats d'approbation IMQ et VDE selon IEC 60454-3-1
- Fournit une meilleure rigidité diélectrique et protection mécanique que la référence CE-2702
- Conforme à la directive européenne 2011/65/CE (RoHS 2) et à la directive déléguée de la Commission (UE) 2015/863 (RoHS 3)
- Indice de température 0°C à +90°C

Référence	Code	Dimensions (m x mm)	Propriétés Techniques	Valeur Nominale	Unité	Méthode d'Essai
CE-6022	020 046	20 x 19	Rigidité diélectrique	40	kV/mm	IEC 60454-2
			Résistance à la traction	30	N/cm	IEC 60454-2
			Épaisseur	0,15	mm	IEC 60454-2
			Inflamabilité	Auto-extinguible	-	IEC 60454-2
			Allongement à la rupture	170	%	IEC 60454-2
			Adhésion sur l'acier	1,8	N/cm	IEC 60454-2
			Adhésion sur l'endos	1,8	N/cm	IEC 60454-2